



GEMAKKELIJKER!

MIFARE PROXIMITY-LEZER



- Een afgezonderde toegang controleren
- Badges aanmaken, wijzigen of annuleren zonder deze te moeten ophalen
- Geen programmeur nodig

06-0132-NL **INTRABOX** DATA & ECO proximity-lezer

BEHEER IN REAL-TIME

DATA

GESCHIKT VOOR IEDEREEN

VANDALISME-BESTENDIG

ONLINE BEHEER OP AFSTAND
www.intratone.com

TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING

min. 12/24 V DC - 2 A

BEKABELING

Relais-kaart - Lezer

4 draden

(2 x 2 gevlochten draden)

Ø 0,8 mm - Max. afstand: 200 m

Relais-kaart - GPRS-module,

4 draden

(2 x 2 gevlochten draden)

Ø 0,8 mm - Max. afstand: 200 m

AFMETINGEN (B X H X D)

Lezer 32 x 42 x 18 mm

Relais-kaart 74 x 59 x 18 mm

GPRS-module 162 x 96 x 53 mm

OMGEVING

Bedrijfstemperatuur lezer

-20 °C tot 70 °C

Opslagtemperatuur lezer

-20 °C tot +70 °C

Beschermingsklasse lezer IP50

CAPACITEIT

| | |
|--|-------|
| Tijdblok voor vrije toegang | • |
| Gebeurtenissen voorzien van datum en tijd | • |
| Compatibel met badges en afstandsbedieningen die zijn uitgerust met MIFARE-technologie | • |
| Maximumaantal afstandsbedieningen/mobiele sleutelcodes/mastersleutels | 1.000 |
| Technische alarmen (e-mails) | • |

VEREENVOUDIGD SCHEMA

