



INTERCOM MET DIGITALE NAAMPLAATJES DINA



- ▼ Tot 24 oproeptoetsen
- ▼ Digitale naamplaatjes
- ▼ Camera afzonderlijk vervangbaar
- ▼ Handsfree proximity-lezer

Video-Intercom met digitale naamplaatjes, groothoekcamera, handsfree proximity-lezer, met of zonder gecodeerd toetsenbord - Opbouwmontage



OP AFSTAND BEHEER-
BAAR VIA INTERNET
www.intratone.info



Met 20 belknoppen

	CENTRALE UNIT	1 DEUR (03-0102-NL)
MAXIMUM AANTAL AANGESLOTEN WONINGEN		max. 24
SYSTEME		
Aantal relais		1 (+3)
AANSLUITING		
4G-IP-blok		•
Wireline		nee
4G-IP MODULE SPECIFICATIES		
Externe unit		•
Aantal video-intercoms per 4G-IP unit		1 video
APPARATUUR VOOR TOEGANGSCONTROLE		
Gecodeerd toetsenbord		Als optie
Handsfree proximity-lezer		•
Inductieve lus		Inclusief gecodeerd toetsenbord
MONTAGE		
Opbouwmontage		•
AFWERKING		
Antraciet		•

Door van de oproep	40 sec.
Braille toetsenbord voor blinden	Als optie
Scherf : 2 regels van 16 tekens	JA
Scherfverlichting	JA
Niet storen-functie ⁽¹⁾	JA
Standaard berichten (oproep bezig...)	JA
Spraaksynthese	JA
Geluidsniveau instellen zonder demontage (afhankelijk van de bijbehorende centrale unit)	JA
Automatische terugbelfunctie bij geen reactie	JA
Automatische verwijdering van de beschermkap van de camera	JA
Weergave oproepblad (appartementen) op tijdblokken	JA

⁽¹⁾ Functie die voorkomt dat bewoner worden gestoord door herhaalde oproepen.

TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING

Centrale
24 V DC - 2,5 A mini

BEDRADING

1-DEURS CENTRALE UNIT
03-0102-NL
4G-IP-blok – Centrale unit
4 kabels (2 paar gedraaide stroomdraden) - Ø 0,8 mm - Max: 100 m
Centrale unit – intercom
4 kabels (2 paar gedraaide stroomdraden) - Ø 0,8 mm - Max: 100 m
Intercom - 4G-IP-blok
4 kabels (2 paar gedraaide stroomdraden) - Ø 0,8 mm - Max: 100 m

AFMETINGEN

4 tot 8 oproeptoetsen
B 118 mm
12 tot 24 oproeptoetsen
B 225 mm
3 elementen (camera / oproeptoetsen / proximity-lezer)
H 300 mm
4 elementen (camera / oproeptoetsen / gecodeerd klavier / proximity-lezer)
H 400 mm
D 27 mm

OMGEVING

Werkingstemperatuur intercom
-20° C tot +60° C
Opslagtemperatuur intercom
-20° C tot +70° C
Beschermingsklasse intercom
IP54

REEKS

ARTIKELNUMMERS	LOSSE 1 INTERCOM DINA ZONDER GECODEERD TOETSENBORD
27-0001-NL	4 belknoppen - Antraciet
27-0002-NL	8 belknoppen - Antraciet
27-0003-NL	12 belknoppen - Antraciet
27-0004-NL	16 belknoppen - Antraciet
27-0005-NL	20 belknoppen - Antraciet
27-0006-NL	24 belknoppen - Antraciet
ARTIKELNUMMERS	LOSSE 1 INTERCOM DINA MET GECODEERD TOETSENBORD
27-0007-NL	4 belknoppen - Antraciet
27-0008-NL	8 belknoppen - Antraciet
27-0009-NL	12 belknoppen - Antraciet
27-0010-NL	16 belknoppen - Antraciet
27-0011-NL	20 belknoppen - Antraciet

ARTIKELNUMMERS	COMPLETE PAKKETTEN MET 1 INTERCOM DINA, ZONDER GECODEERD TOETSENBORD + 1 CENTRALE
28-0001-NL	4 belknoppen - Antraciet
28-0002-NL	8 belknoppen - Antraciet
28-0003-NL	12 belknoppen - Antraciet
28-0004-NL	16 belknoppen - Antraciet
28-0005-NL	20 belknoppen - Antraciet
28-0006-NL	24 belknoppen - Antraciet
ARTIKELNUMMERS	COMPLETE PAKKETTEN MET 1 INTERCOM DINA, MET GECODEERD TOETSENBORD + 1 CENTRALE
28-0007-NL	4 belknoppen - Antraciet
28-0008-NL	8 belknoppen - Antraciet
28-0009-NL	12 belknoppen - Antraciet
28-0010-NL	16 belknoppen - Antraciet
28-0011-NL	20 belknoppen - Antraciet

Kies het juiste servicepakket !

Maandlijks

klassieke maand-
abonnementen

Vooruitbetaald

15 jaar alles
inclusief

VEREENVOUDIGD SCHEMA

