

effeff Intermediair zelfvergrendelend centraalslot met vluchtfunctie, uitvoering breedstijl

2724CE17U24

Werking

De Intermediair omvat een mechanisch slot, dat vanaf de buitenkant alleen geopend kan worden door daartoe geautoriseerde gebruikers. Dan hebben we het over bezitters van een sleutel of van andere vormen van toegang. Het is namelijk ook mogelijk om het slot te openen met een elektronisch signaal door middel van een kaartlezer, pincodebord, vingerscan of aansluiting op een intercomsysteem. Hoe dan ook, van buitenaf kan de Intermediair gemakkelijk en uitsluitend bediend worden door gebruikers die daar recht toe hebben. Het slot beschikt over een inbraakwerende zelfvergrendelende nachtschoot. In combinatie met goedgekeurd beslag voldoet de Intermediair aan NEN-EN 179 en kan zodoende worden ingezet op nooddeuren in vluchtwegen. Zo wordt een toegangsdeur tevens een vluchtdoor.

Eigenschappen

- Voldoet aan NEN-EN 179
- Hoge inbraakwerende eigenschappen
- Geschikt voor intensief gebruik
- Zelfvergrendelende dag- en nachtschoot
- Antipaniekfunctie
- Voorplaat RVS geborsteld
- Draairichting instelbaar
- Getest op gebruiksfrequentie van 200.000 handelingen
- Te openen door middel van een sleutel
- Kan worden aangesloten op toegangscontrolesysteem en intercom
- Exclusief bijbehorende elektrische sluitplaat

CE-certificering volgens EN 179:2008

Artikel	Classificatie
2724CE17T24	37601352AB/D

Modellen/Bestelnummers

2724CE17U24-55	Centraalslot, breeddeur, cilinderuitsparing 17mm, PC-72mm, DM 55mm, Dr. 1/2/3/4
2724CE17U24-60	Centraalslot, breeddeur, cilinderuitsparing 17mm, PC-72mm, DM 60mm, Dr. 1/2/3/4
2724CE17U24-65	Centraalslot, breeddeur, cilinderuitsparing 17mm, PC-72mm, DM 65mm, Dr. 1/2/3/4
2724CE17U24-80	Centraalslot, breeddeur, cilinderuitsparing 17mm, PC-72mm, DM 80mm, Dr. 1/2/3/4
2724CE17U24-100	Centraalslot, breeddeur, cilinderuitsparing 17mm, PC-72mm, DM 100mm, Dr. 1/2/3/4

Accessoires

- effeff elektrische sluitplaat voor centraalslot SK2724
- effeff wisselgarnituur 1509RVS60 conform NEN-EN 179, krukstift en set bevestigingsschroeven afhankelijk van deurdikte
- ABLOY voeding EA700 12V DC, 4,5A gestabiliseerd
- ABLOY elleboogschakelaar DA033
- ASSA ABLOY deurdranger
- ASSA ABLOY deurautomaat
- IKON/LIPS cilinder



